

产品概述

ET210 调度台是一款全新双模按键式调度台, 支持软交换和 ISDN 两种接入模式, 冗余热备。ET210 采用模块化拼接方式, 可根据用户数量的变化自由增减用户模块, 单个模块可以支持 64 个用户热键, 最多可支持 320 个用户热键。并可实现普通呼叫、组呼、紧急呼叫、会议、录音、断电逃生等调度特色功能。ET210 的左手柄可以作为独立应急话机, 当调度台出现故障断电后, 左手柄依然能够进行语音通话, 提升指挥调度系统在异常情况下的应急能力, 是企业级基层调度员一款实用的调度指挥通信终端。



产品特点

出色的系统可靠性

- 具备 2B+D 和 SIP 双模接口, 冗余热备
- 左手柄可作为独立应急话机使用, 断电逃生
- 专业定制的 GHT Linux 操作系统, 稳定可靠

革命性的外观设计

- 拼接式模块化设计, 多达 320 个用户热键
- 7 英寸液晶彩色显示屏, 亮度可自由调节
- 支持 AC220V 和 DC48V 两种电源输入

极致的用户体验

- 可根据用户数量变化自由增减用户模块
- 德国原厂超薄机械按键开关, 舒适耐用
- 提供普通用户、同组成员、预置会议等种类多样的热键

强大的多媒体调度功能

- 支持 64 方预置会议
- 支持本地录音及管理
- 实现普通呼叫、组呼、紧急呼叫等调度特色功能

技术参数

【产品特点】

- 拼接式模块化设计，可扩展 4 个用户模块
单模块支持 64 个用户热键，多达 320 个用户热键
- 支持软交换和 ISDN 双制式，冗余热备
- 支持最多 64 方预置会议
- 7 英寸液晶彩色显示屏，分辨率 800*480，亮度自由调节
- 德国原厂超薄机械按键开关，2000 万次超长寿命
- 全新软硬件架构设计，性能全面提升，平台稳定可靠
- 独特应急话机设计，整机断电后左手柄依然能够进行语音通话
- 支持 SIP v2(RFC3261)协议、透明传送 / RFC2833
- 语音编解码支持 711 的 A 律和 U 律
- 支持 AC220V 和 DC48V 两种电源输入方式

【功能特性】

- 通话功能：
用户摘/挂机、按键拨号、重播
应答呼叫、二次拨号
- 调度功能：
热线呼叫、单呼、轮呼
来话排队、自动（顺序）应答、选答、群答
呼叫保持/恢复、呼叫转移、强插/强拆
并机、合并通话、自动挂机、闭铃、停铃
监控屏蔽、DTMF 消音、监听
黑名单、归属地显示、智能回拨
调度组内终端状态显示、调度终端多号码合并显示
缺席/恢复、U 口切换、
双归属、双机同组、多机同组、时间同步
自定义振铃音选择及试听、音量调节
断电逃生（仅左手柄支持）
- 会议功能：
语音会议
预置音频会议
- 录音功能：
支持本地录音
支持本地录音查询及回放
- 双模式功能：
支持电路和软交换双模式注册
支持自适应来话模式
双模式来话合并/独立显示
呼出自动选用优先模式
模式自动切换与恢复
- 本地设置功能：

IP 地址/掩码/网关设置

服务器地址设置

注册账号/密码设置

NTP 地址设置

网管地址设置

【物理规格】

- 7 英寸工业显示屏，分辨率 800*480
- 操作系统：GHT Linux
- 2 个 IP 网络接口（RJ45），100/1000M 自适应
- 2 个 ISDN U 接口（RJ11）
- 2 个普通话机接口（RJ11）
- 1 个 3.5mm 外接音箱/耳机接口
- 1 个 6.35mm 麦克风接口
- 1 个录音接口（RJ11）
- 2 个 USB 接口
- 1 个 PSTN 应急接口（RJ11）
- 2 个 COM 维护串口（RJ45）
- 1 个航空插头 DC12V 电源接口
- 1 个 PUSH 脚键接口航空插头
- 2 个内置扬声器，额定功率 2W，阻抗 4Ω
- 工作电源：DC12V/50W
- 工作温度：0~40℃
- 工作湿度：10%~90%
- 主机尺寸：宽 580mm*高 63 mm*深 255mm

